



KÖMMERLING 76MD

Система з середнім ущільненням AluClip Zero



KÖMMERLING®

KÖMMERLING 76MD AluClip Zero

ВАРІАНТИ ДИЗАЙНУ

- Такий самий зовнішній вигляд, як і у дерево-алюмінієвих вікон
- Скло в глухий стулці і стулці, що відкривається, знаходиться в одній площині
- Ширина склопакета від 36 до 50 мм
- Ефектний вигляд
- Площина скла майже врівень
- Ширина склопакета від 48 до 56 мм



AluClip Zero - розроблена в трьох варіантах конструкція системи KÖMMERLING 76MD. Унікальні рішення: вигляд врівень - скло майже врівень з профілем, повністю скляний вигляд – стулку не видно зовні і класичний вид дерево-алюмінієвої системи - в цьому варіанті скло глухої та відкривної стулок знаходиться в одному рівні.

Сумісність є одним з головних пріоритетів для цього продукту: з ним можна використовувати основні компоненти системи KÖMMERLING 76. AluClip Zero ідеально розширює діапазон застосування системи 76, особливо для архітектурно складних будівельних проектів, і може точно визначити, де зовнішній вигляд алюмінієвого профілю так само бажаний, як і функціональні переваги пластика.



- Суцільноскляний вигляд, стулку не видно зовні
- Стулка практично на одному рівні зі склом
- Ширина склопакета від 36 до 50 мм



- Три варіанти дизайну
- Система запатентована
- Склопакети шириною 36-50 та 48-56 мм
- Значення U_f від 1,1 до 1,2 $W/(m^2 \cdot K)$
- Можлива вторинна переробка



Панель вхідних дверей встановлюється врівень з поверхнею профілю і має «плаваюче» кріплення. Таке рішення протидіє викривленню при теплових навантаженнях.



- Вхідні двері з глухими панелями заводського виготовлення
- Збірні панелі вхідних дверей товщиною 36 - 86 мм
- Значення U_D знаходиться в зоні пасивного будинку



ТОВ "ПРОФАЙН Україна"

69065, м. Запоріжжя,
вул. Електрозаводська, 3,
тел. +38 (061) 284-13-04
info.ua@profine-group.com
www.koemmerling.ua

